

BW 685 / BW 685 S

מחמם הדם ונוזלים לעירוי

גמיש - פשוט - אפקטיבי

מחמם הדם ונוזלים לעירוי **BW685/685 S** מחברת BIEGLER בעל ביצועים גבוהים במיוחד. המכשיר מבוקר מיקרופרוססור לחימום מדויק על מנת למנוע ירידת החום הפנימי של הגוף אחרי ניתוח. הטמפרטורה ניתנת לכיוון בין 37 ל-41 מעלות צלסיוס, במרווחים של 0.5 מעלה.



המכשיר **BW685/685 S** בעל עיצוב דק וארגונומי. קיימת אפשרות לקיבוע המכשיר על מסילה או עמוד, בהתאם לנוחות המשתמש.

מסילה

עמוד עירוי



רפא מדיקל בע"מ
טכנולוגיה ויישומים רפואיים
www.rafamedical.co.il

BIEGLER
MEDIZIN ELEKTRONIK

BW 685 / BW 685 S

מחמם הדם ונוזלים לעירוי

BW 685



BW 685 S



פרטים טכניים

- הגדרת הטמפרטורה מ-37°C עד 41°C. במרווחים של 0.5°C
- תצוגה ברורה לקריאה
- מעגל חימום אופטימלי
- מתכלים חסכוניים
- חימום בו זמנית של עירוים מרובים
- קיבוע המכשיר על מסילה ו/או עמוד עירוי בקטרים שונים
- ידית משולבת

פונקציות בטיחות

- מוגן מהתזה
- בדיקה עצמית חוזרת בזמן פעולה
- אזעקת טמפרטורה גבוהה והצגת וטמפרטורה נמוכה
- ממשק שירות חיצוני למחשב

אביזרים

- שרוול חימום מהמכשיר לחולה
- שרוול מחמם באופן אקטיבי, הוא עשוי מסיליקון ורב פעמי. הוא מחובר למכשיר המאפשר שליטה על הטמפרטורה בין המכשיר למטופל בשיעורי זרימה נמוכים.
- האופציה קיימת רק בדגם S-685.

נתונים טכניים

- התקן : מחמם הדם ונוזלים לעירוי BW 685 / BW 685 S
- מתח הפעלה : 220 V - 240V AC or 110 V - 115 V AC, 50/60 Hz
- צריכת חשמל מקסימלי : עד 360 W
- סוג האספקה : חשמל מופעל
- דרגת הגנה מפני התחשמלות : סוג BF, מוגן מדפיברילציה
- תקן (EEC/93/42) : IIb according to Rule 9
- מצב הפעלה : הפעלה ברצף
- מידות : 228X228X132 מ"מ
- משקל : 1.9 ק"ג | 2.2 ק"ג (דגם S)

תוספת (יש להזמין בנפרד):

- צינור הארכה 35000.....350 ס"מ
- צינור הארכה 46000.....460 ס"מ
- צינור הארכה 25000.....250 ס"מ

עם מלכודת בועות - לא לשימוש עם צינור נוזלים מתכלה

כתובת: הירקון 36 יבנה, 8122739 ישראל
 טלפון : 08-9322-393 פקס : 08-9322-392
 דואר אלקטרוני : info@rafamedical.co.il

רפא מדיקל בע"מ
 טכנולוגיה ויישומים רפואיים
www.rafamedical.co.il

